

SOLAR INVERTER

Sunways Display

La pantalla de gran formato Sunways Display le ofrece la posibilidad de mostrar justo al lado de su instalación fotovoltaica los entresijos de la generación ecológica de energía eléctrica al público que usted desee. La llamativa pantalla tiene una estructura robusta y es adecuada tanto para su uso interior como exterior. Sunways Display aúna utilidad y diseño de forma armoniosa.



Las características del producto

- Para sistemas fotovoltaicos hasta 500 kWp.
- Visualización de potencia instantánea, producción energética total y ahorro de CO₂.
- Demostración de la importancia de la generación de energía fotovoltaica para la protección climática.
- Parte posterior de la carcasa y conexiones no visibles.

Denominación de producto / Referencia

Producto	Idioma	Referencia
Sunways Display DE 500	alemán	SE101C11A
Sunways Display ES 500	español	SE101C12A
Sunways Display IT 500	italiano	SE101C13A
Sunways Display FR 500	francés	SE101C14A

Información y Ventas

Sunways AG · Photovoltaic Technology · C / Antic Cami Ral de Valencia, 38 · E-08860 Castelldefels (Barcelona)
Teléfono +34 93 664 944-0 · Fax +34 93 664 944-7
E-Mail info@sunways.es · www.sunways.de

sunways
Photovoltaic Technology

Datos técnicos

Pantalla

Número de valores de medición visualizables	3
Elementos de pantalla Pantalla	LCD de 7 segmentos con altura de cifras de 25 mm Color: negro sobre plateado
Valores de medición en pantalla	Potencia en vatios: 6 posiciones, máx. hasta 9999,99 W Producción en kWh: 6 posiciones, máx. hasta 999999 kWh Ahorro de CO ₂ en kg: 6 posiciones, máx. hasta 999999 kg
Factor de ahorro de CO ₂	0,70 kg/kWh

Datos de la carcasa

Dimensiones An x Al x F en mm	aprox. 500 x 400 x 35	
Material de la carcasa	Panel frontal:	Cristal protector, 5 mm
	Marco:	Aluminio con sellante de PUe
Temperatura de servicio	-15°C ... +40°C	
Temperatura de almacenamiento y transporte	-20°C ... +60°C	

Datos de conexión

Entrada, interfaz	Impulsos (para contactos sin potencial, longitud mínima de impulso: 2 ms) P. ej. contador con salida de impulsos S0 o Interfaz DO1 Sunways Communicator	
Alimentación	Transformador de enchufe externo Entrada: 230 V CA Salida: 7,5 V CC, 0,3 A	
Consumo de potencia	0,5 W	

Garantía	2 años
----------	--------

Normas	CE
--------	----

Planos acotados

